



1. Силовые клеммы представляют из себя клеммник барьерный винтовой под кольцевой наконечник φ10.
2. Клеммы управления представляют из себя клеммник винтовой под трубчатый наконечник, максимальное сечение зажимаемого провода 2,5 кв.мм.
3. Кабельные вводы имеют резиновые уплотнители. Максимальный диаметр силового кабеля 32мм.
4. Кабельные вводы расположены на панели. Возможен демонтаж панели кабельных вводов, при этом степень защиты оболочки становится IP00.

Клеммы управления  
Силовые клеммы

Инв. N подл.	Подп. и дата
Взам. инв. N	Инв. N Дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

					<b>ВАЮУ.435Х21.001-11.14ГЧ</b>			
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Преобразователь частоты EI-P7012-200H, -275H Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Головач	<i>[Signature]</i>	05.10.18			95	1:10
Пров.		Рожков	<i>[Signature]</i>	10.10.18		Лист	Листов 1	
Т. контр.						000 "Компания Веспер"		
Н. контр.								
Утв.		Крикунова	<i>[Signature]</i>					